



MECANIQUE

Novembre 2003

JANTES

Jantes acier "centre 2CV" Nos jantes ne sont pas homologuées pour usage routier.

!!! Usage "racing" !!!

Nous construisons sur mesure toutes nos jantes.

☺ Permet le passage dans les ailes "origine"

- _Jante 15" J 4,5" >pneu 145 ☺ Pour l'avant T1600
- _Jante 15" J 5,0" <pneu 165/185 ☺ Pour l'arrière T1601
- _Jante 14" J 5,0" >pneu 165, déport de la jante "méhari 4x4", obligation de biellettes modifiées de type "Méhari 4x4". pc 3 T1604
- _Jante 14" J 5,0" >pneu 165, déport maxi pour la biellette "origine" 2CV. T1605

☺ Pour ailes larges

- _Jante 15" J 5,0" >pneu 165/185 ☺ Pour l'avant T1601
- _Jante 14" J 5,0" >pneu 165/185 ☺ Pour l'avant (déport maxi biellette "origine" 2CV) T1605
- _Jante 15" J 6,0" >pneu 195/205 ☺ Pour l'arrière T1602

Exemple de montage: ailes arr. larges Réf:P1022/P1023 + jantes acier Réf:T1611. pc 5
☺☺☺ A titre indicatif donnez le "E.T." (déport) souhaité en +/- mm

Jantes acier "6 bâtons"

- _Ecrrou cône de fixation jante pc T1607

!!! Usage "racing" !!!

☺ Permet le passage dans les ailes "origine"

- _Jante 15" J 4,5" >pneu 145 ☺ Pour l'avant T1609
- _Jante 15" J 5,0" <pneu 165/185 ☺ Pour l'arrière T1610
- _Jante 14" J 5,0" >pneu 165, déport de la jante "méhari 4x4", obligation de biellettes modifiées de type "Méhari 4x4". T1613
- _Jante 14" J 5,0" >pneu 165 déport maxi pour la biellette "origine" 2CV. T1614

☺ Pour ailes larges

- _Jante 15" J 5,0" >pneu 165/185 ☺ Pour l'avant pc 6 T1610
- _Jante 14" J 5,0" >pneu 165/185 ☺ Pour l'avant (déport maxi biellette "origine" 2CV). T1614
- _Jante 15" J 6,0" >pneu 195/205 ☺ Pour l'arrière T1611

